



**ARBRASIL**<sup>®</sup>  
COMPRESSORES

*Sempre presente.*

# COMPRESSOR

PARAFUSO DUPLO ESTÁGIO  
PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS



[www.arbrasilcompressores.com.br](http://www.arbrasilcompressores.com.br)

# CARACTERÍSTICAS

## Design Compacto e Robusto

- » Duplo sistema de filtragem de combustível
- » Montado sobre SKID com elevação do solo
- » Estrategicamente desenvolvido com tamanho compacto e de fácil fixação na carroceria

## Segurança

- » Desligamento automático em caso de altas temperaturas de óleo do compressor
- » Desligamento automático em caso de nível de óleo baixo
- » Desligamento automático em caso de baixa pressão de óleo
- » Desligamento automático em caso de alta pressão de ar
- » Desligamento automático em caso de baixa pressão do óleo do motor
- » Desligamento automático em caso de alta temperatura da água do motor
- » Válvula de segurança no tanque separador para alívio em caso de alta pressão
- » Indicador de saturação dos filtros de ar
- » Maior área útil na carroceria devido suas dimensões reduzidas, o que proporciona maior segurança para circulação do operador

Pressostato de Segurança.  
Protege contra alta pressão do ar.



Filtro de condensados e particulados que evitam a obstrução da válvula piloto.

Pressostato de Segurança.  
Protege contra baixa pressão do óleo.



Válvula de alívio de ar silenciada.

# COMPRESSOR

PARAFUSO DUPLO ESTÁGIO  
PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS



Dobradiças robustas que evitam a quebra das portas prematuramente.



Pré filtros centrífugos na entrada de ar, eliminando a maior parte das impurezas, aumentando a vida útil dos elementos filtrantes.

Uma válvula de saída de 2" e duas válvulas de serviços de 3/4".



Motor a diesel Cummins modelo NTA 855C Big CAM. Fácil manutenção e alta eficiência.

Filtros de entrada de ar de duplo estágio para trabalhos pesados. "Heavy Duty" com indicação de restrição e saturação.



# QUALIDADE

# COMPRESSOR

PARAFUSO DUPLO ESTÁGIO  
PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS

## Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade		Pressão de Trabalho		Motor	Modelo	Rotação do motor em plena carga	Dimensões		
	m <sup>3</sup> /min	cfm	bar	psi				Modelo estacionário		
							rpm	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
<b>Compressores parafuso a diesel – Estágio Único</b>										
ABKS 650-150	18.4	650	10	150	Cummins	6 CTA 8.3	2000	3500	1350	1680
ABKS 530-200	15	530	14	200	Cummins	6 CTA 8.3	2000	3500	1350	1680
ABKS 600-200	17	600	14	200	Cummins	6 CTA 8.3	2000	3375	1410	1880
<b>Compressores parafuso a diesel – Duplo Estágio</b>										
ABKS 900-350	25.5	900	24	350	Cummins	NTA-855 C BIG CAM	1900	4100	1800	1880
ABKS 1100-300	31.1	1100	21	300	Cummins	NTA-855 C BIG CAM	1900	4100	1800	1880
ABKS 1200-330	34	1200	22,5	330	Cummins	NTA-855 C BIG CAM	1900	4100	1800	1880

# TRANSPARÊNCIA

### São Paulo

Av. Alta Mantiqueira, 448  
Pirituba São Paulo SP Brasil  
CEP 05171-200 tel. 55 11 3904-8882

### Jundiai

Rua Álvaro de Oliveira Marcondes, 36  
Jd. Tulipas Jundiai SP Brasil  
CEP 13212-785 tel. 55 11 4582-6566



**ARBRASIL**<sup>®</sup>  
COMPRESSORES

*Sempre presente.*

[www.arbrasilcompressores.com.br](http://www.arbrasilcompressores.com.br)