

KAPTIV[®] -MD

Dreno Eletrônico sem Perda de Ar



Principais Características

O KAPTIV-MD é um dreno sem perda de ar para pequenas aplicações de ar comprimido.

O KAPTIV-MD incorpora uma válvula confiável de ação direta e selo FPM, oferecendo um range de pressão entre 0 e 16 bar (até 230PSI).

O design sólido e robusto do KAPTIV-CS está incorporado também a este modelo.

Com uma conexão de entrada de apenas 74mm de altura, este purgador é uma solução incrivelmente compacta com versatilidade de instalação com confiabilidade inigualável. O peso do KAPTIV-MD é 0,5g.

O KAPTIV-MD atende compressores com capacidade até 10m³/min, assim como aplicações típicas como secadores e filtros, principalmente devido a seu tamanho incrivelmente compacto.



Mini
purgador

Vantagens Comerciais

- Extremamente compacto e rápido
- Solução sem perda de ar comprimido
- Atende todas as capacidades de compressor até 10m³/min
- A válvula permite a manutenção. Peças disponíveis para manutenção.

Vantagens Técnicas

- Sem perda de ar durante o ciclo de descarga
- Baixa conexão de entrada permite uma fácil instalação
- Posição da válvula externa permite rápida e fácil manutenção
- Válvula de ação direta e vedação FPM (Viton).
- Corpo de alumínio robusto e resistente a corrosão
- Filtro de aço inoxidável integrado
- Incorpora uma válvula com módulo inteligente de auto-limpeza

Renovar purgadores pouco seguros (operados por membrana) e substituir por um purgador confiável e profissional

KAPTIV[®] -MD

Dreno Eletrônico sem Perda de Ar




Dimensões (mm)



Incrivelmente compacto

Especificações

Capacidade Máx. do compressor	10 m ³ /min
Min./Max. pressão do sistema	0 bar / 16 bar
Tipo de válvula	2/2 vias, ação direta
Orifício da válvula	2.0 mm
Material das vedações	FPM
Conexão de entrada	1/2" (BSP ou NPT)
Conexão de saída	1/4" (BSP ou NPT)
Altura do ponto de entrada	7,4 cm
Temp. ambiente mín.	1° C
Temp. ambiente máx.	50° C
Tensões disponíveis	230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC
Conexão elétrica	DIN 43650-B
Válvula intercambiável	Sim
Botão de teste	Sim
Classe de proteção	IP65 (NEMA4)
Filtro integrado	Sim
Alarme	Sim, indicação visual de LED



Grande filtro de aço inoxidável integrado



Válvula de ação direta oferece confiabilidade

Desmontagem rápida para manter a purga - requer ferramentas padrões



1-Remova o módulo elétrico



2-Abra a válvula



3-Acesso direto ao orifício da válvula

JORC está certificado na ISO 9001:2008



As informações fornecidas se supõem precisas e confiáveis. No entanto, não se assume qualquer responsabilidade pelo seu uso ou para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros, que podem resultar da sua utilização. Além disso, JORC reserva-se o direito de revisar as informações sem aviso prévio e sem incorrer em qualquer obrigação.

REPRESENTANTE NO BRASIL

ARBRASIL
COMPRESSORES

(55) (11) 3904.8882
arbrasil@arbrasilcompressores.com.br
www.arbrasilcompressores.com.br